

# D-631 COMPACT


## PUSH-PULL

GEAR DRIVEN  
TECHNOLOGY


AFMETINGEN EN  
INSTALLATIEVEREISTEN

## Technisch gegevensblad

### D-631 ≥ 4000



### D-631 < 4000



#### Legende

<b>W</b>	Breedte zijwand
<b>H</b>	Hoogte zijwand
<b>DW</b>	Horizontale opening
<b>DH</b>	Verticale opening

Standaard kabel lengte: 5 m  
Optioneel: 10 m, 15 m, ...

#### Houd rekening met de ruimte die nodig is voor de installatie

D-631 ≥ 4000	
Bovenkant van de deur	***585mm
Linkerkant	**182mm
Rechterkant	*337mm
D-631 < 4000	
Top of door	***475mm
Linkerkant	**182mm
Rechterkant	*337mm

#### Deurafmetingen (mm)

D-631	Deurafmetingen (mm)	
	Min	Max
<b>DW</b>	1000	5500
<b>DH</b>	1000	5500



Alle aangeduide afmetingen zijn netto: men dient de ruimte toe te voegen nodig voor montage en onderhoud.  
Gereduceerde afmetingen: op aanvraag.  
OPMERKING: Afhankelijk van de risicoanalyse van de omgeving, kunnen extra drukknoppen, detectoren en bekleding nodig zijn.

Ga naar onze openbare configurator om uw volgende Dynaco-deur te ontwerpen.



# D-631 COMPACT

## PUSH-PULL

GEAR DRIVEN  
TECHNOLOGY

## Ontworpen voor



Dynaco biedt een breed assortiment producten voor diverse industriële toepassingen.  
Kijk voor meer informatie op [www.dynacodoor.com](http://www.dynacodoor.com).

### Normen EN13241-1

Test volgens	Ref.	Norm	Resultaat
<b>WATERDOOR- LAATBAARHEID</b>	EN 12425	EN 12489	Klasse 1
<b>WINDLAST</b>	EN 12424	EN 12444	Klasse 1*
<b>WINDDOOR- LAATBAARHEID</b>	EN 12426	EN 12427	Klasse 1**
<b>VEILIGE OPENING</b>	EN 12453	EN 12445	Conform
<b>MECHANISCHE WEERSTAND</b>	EN 12604	EN 12605	Conform
<b>WERKINGSKRACHTEN</b>	EN 12604	EN 12605	Conform
<b>THERMISCHE TRANSMISSIE VAN HET GORDIJN</b>	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m <sup>2</sup> K
<b>PERFORMANTIE (CYCLI)</b>	EN 12604	EN 12605	2.000.000

\* Enkel voor binnentoepassingen

\*\* Geldig voor een deur van 3500 x 3500 mm

### Kenmerken

<b>MAX. AFMETINGEN</b>	DW 5500 mm x DH 5500 mm																																	
<b>OPENINGSSNELHEID</b>	Tot 3,6 m/s																																	
<b>SLUITINGSSNELHEID</b>	1,2 m/s																																	
<b>STRUCTUUR</b>	Gegalvaniseerd staal: 100x40x3 mm.																																	
<b>TROMMEL</b>	Staal. 1 trommel met Ø 140 x 3 mm en 1 trommel met Ø 102 x 2 mm.																																	
<b>GELEIDERS</b>	Versterkt polyethyleen (PE-UHMW1000) op veren.																																	
<b>MOTOR</b>	4-polig, zonder rem. Vermogen 0,75 kW of 1,5 kW (afhankelijk van afmetingen en openingssnelheid). Beschermingsgraad: IP56, optioneel IP65.																																	
<b>SCHAKELKAST</b>	DYNALOGIC voorzien van hoofdzekering, algemene scheidingschakelaar, regelbare tijdsinstelling, drukknop open-reset en noodstop. Beschermingsgraad: IP65. Frequentieomvormer.																																	
<b>STANDAARD DETECTOREN</b>	Infrarood fotocel: +/-300 mm boven vloer. Draadloze DYNACO detector (a-WDD)																																	
<b>VOEDING FREQUENTIE</b>	Monofasig 230V - 0,75kW = 14 A / 1,5 kW = 16 A Frequentie: 50-60 Hz																																	
<b>AANBEVOLEN GEBRUIKS- TEMPERATUUR</b>	- 15 °C ÷ + 50 °C (niet voor diepvriestoeepassingen)																																	
<b>BESCHIKBARE KLEUREN VERGELIJKBAAR MET</b> (Eigenlijke kleuren kunnen afwijken. Kleurstaal op aanvraag beschikbaar)	<table><tbody><tr><td>Geel</td><td>RAL 1003</td><td></td></tr><tr><td>Oranje</td><td>RAL 2004</td><td></td></tr><tr><td>Rood</td><td>RAL 3000</td><td></td></tr><tr><td>Blauw</td><td>RAL 5002</td><td></td></tr><tr><td>Gentiaanblauw</td><td>RAL 5010</td><td></td></tr><tr><td>Groen</td><td>RAL 6005</td><td></td></tr><tr><td>Grijs</td><td>RAL 7035</td><td></td></tr><tr><td>Wit</td><td>RAL 9010</td><td></td></tr><tr><td>Zwart</td><td>RAL 9005</td><td></td></tr><tr><td>Verkeersgrijs</td><td>RAL 7043</td><td></td></tr><tr><td>Antraciet</td><td>RAL 7016</td><td></td></tr></tbody></table>	Geel	RAL 1003		Oranje	RAL 2004		Rood	RAL 3000		Blauw	RAL 5002		Gentiaanblauw	RAL 5010		Groen	RAL 6005		Grijs	RAL 7035		Wit	RAL 9010		Zwart	RAL 9005		Verkeersgrijs	RAL 7043		Antraciet	RAL 7016	
Geel	RAL 1003																																	
Oranje	RAL 2004																																	
Rood	RAL 3000																																	
Blauw	RAL 5002																																	
Gentiaanblauw	RAL 5010																																	
Groen	RAL 6005																																	
Grijs	RAL 7035																																	
Wit	RAL 9010																																	
Zwart	RAL 9005																																	
Verkeersgrijs	RAL 7043																																	
Antraciet	RAL 7016																																	

### Besturingskast

Standard: DYNALOGIC 4 (Composiet ABS & PC)	Optioneel:
<ul style="list-style-type: none"><li>• 230 V AC eenfasig 1.9kVA 50-60 Hz</li><li>• PCB Printplaat met frequentieregelaar en remweerstand</li><li>• Afmetingen behuizing: 250 x 440 x 200 mm</li><li>• Folie Toetsenbord</li><li>• 7-Segment Display</li><li>• 10 ingangen</li><li>• 2 relais</li><li>• 1 digitale uitgang</li><li>• 24 V DC / 500 mA</li><li>• Hoofdschakelaar</li><li>• Noodstop</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DYNALOGIC 4</b> in stalen of roestvrijstalen behuizing (dezelfde specificaties als de standaard composietversie); AISI 304 hygiënisch schuin ontwerp 300x640x210 mm</li><li>• <b>DYNALOGIC 5</b> 500x500x250 mm in stalen of roestvrijstalen behuizing</li></ul>

Alle varianten zijn ook beschikbaar in 3x400V(+N)



Dynaco Europe NV  
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)  
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com  
[www.dynacodoor.com](http://www.dynacodoor.com)

#### Over Dynaco

Dynaco is de wereldleider op het gebied van high-speed deurtechnologie. Het biedt geavanceerde oplossingen voor zowel commerciële als industriële toepassingen, inclusief sectionaalpoorten.

Dynaco werd opgericht in 1987 en heeft een uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van hoogwaardige deuren. Toch blijven we investeren om uw verwachtingen op het gebied van kwaliteit en prestaties te overtreffen. Een netwerk van gecertificeerde en toegewijde partners zorgt voor een optimale service aan klanten in heel Europa. Dynaco maakt deel uit van de groep ASSA ABLOY, de wereldleider in toegangsooplossingen. Elke dag helpen we miljarden mensen een meer open wereld te ervaren.