


E-231

EXT

GRAVITY DRIVEN

Technisch gegevensblad

AFMETINGEN EN INSTALLATIEVEREISTEN



Legende

W	Breedte zijwand
H	Hoogte zijwand
DW	Horizontale opening
DH	Verticale opening

Standaard kabellengte: 5 m
Optioneel: 10 m, 15 m, ...

Houd rekening met de ruimte die nodig is voor de installatie

Bovenkant van de deur	620mm
Linkerkant	122,5mm
Rechterkant	257,5mm

Deurafmetingen (mm)

	Min	Max
DW	1000	4500
DH	2500	4500



Ga naar onze openbare
configurator om uw volgende
Dynaco-deur te ontwerpen.



E-231 EXT GRAVITY DRIVEN

Ontworpen voor



Dynaco biedt een breed assortiment producten voor diverse industriële toepassingen. Kijk voor meer informatie op www.dynacodoor.com.

Normen EN13241-1

Test volgens	Ref.	Norm	Resultaat
WATERDOOR-LAATBAARHEID	EN 12425	EN 12489	NPD
WINDLAST	EN 12424	EN 12444	Tot Klasse 4
WINDDOOR-LAATBAARHEID	EN 12426	EN 12427	NPD
VEILIGE OPENING	EN 12453	EN 12445	Conform
MECHANISCHE WEERSTAND	EN 12604	EN 12605	Conform
WERKINGSKRACHTEN	EN 12604	EN 12605	Conform
THERMISCHE TRANSMISSIE VAN HET GORDIJN	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m ² K
PERFORMANTIE (CYCLI)	EN 12604	EN 12605	In testfase

Kenmerken

MAX. AFMETINGEN	DW 4500 mm x DH 4500 mm																																	
MIN. AFMETINGEN	DW 1000 mm x DH 2500 mm																																	
OPENINGSSNELHEID	1,2 m/s																																	
SLUITINGSSNELHEID	0,8 m/s																																	
STRUCTUUR	Gegalvaniseerd staal: 80 x 40 x 3 mm.																																	
TROMMEL	Staal - Ø 102 x 2 mm.																																	
GELEIDERS	Versterkt polyethyleen (PE-UHMW1000) op veren.																																	
MOTOR	4-polig, met rem. Vermogen 1,5 kW. IP-classificatie: IP56, optioneel IP65																																	
STANDAARD DETECTOREN	Lichtgordijn Type E. DBD: correcte afroldetector																																	
VOEDING FREQUENTIE	Monofasig 230V - 16 A Frequentie: 50-60 Hz																																	
AANBEVOLEN GEBRUIKS-TEMPERATUUR	- 15 °C ÷ + 50 °C (niet voor diepvriestoeppassingen)																																	
BESCHIKBARE KLEUREN VERGELIJKBAAR MET (Eigenlijke kleuren kunnen afwijken. Kleurstaal op aanvraag beschikbaar) *ook leverbaar PVC brandvertragend deurblad B-S2-d0 (EN13501-1) RAL kleur is bij benadering	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Geel</td> <td>RAL 1003</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oranje</td> <td>RAL 2004</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*Rood</td> <td>RAL 3000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*Blauw</td> <td>RAL 5002</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gentiaanblauw</td> <td>RAL 5010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Groen</td> <td>RAL 6005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grijs</td> <td>RAL 7035</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*Wit</td> <td>RAL 9010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zwart</td> <td>RAL 9005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verkeersgrijs</td> <td>RAL 7043</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Antraciet</td> <td>RAL 7016</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Geel	RAL 1003		Oranje	RAL 2004		*Rood	RAL 3000		*Blauw	RAL 5002		Gentiaanblauw	RAL 5010		Groen	RAL 6005		Grijs	RAL 7035		*Wit	RAL 9010		Zwart	RAL 9005		Verkeersgrijs	RAL 7043		Antraciet	RAL 7016	
Geel	RAL 1003																																	
Oranje	RAL 2004																																	
*Rood	RAL 3000																																	
*Blauw	RAL 5002																																	
Gentiaanblauw	RAL 5010																																	
Groen	RAL 6005																																	
Grijs	RAL 7035																																	
*Wit	RAL 9010																																	
Zwart	RAL 9005																																	
Verkeersgrijs	RAL 7043																																	
Antraciet	RAL 7016																																	

Besturingskast

Standard: 52E	Optioneel:
<ul style="list-style-type: none"> • Materiaal: ABS • 1 ph / 1,8 kW (12A) 230V 50/60 Hz • Sturing met frequentie inverter • Afmeting: 240 x 360 x 120 mm • Membran toetsenbord • Duidelijke tekstweergave, 36 tekens • Diagnose functie • 7 inputs (open + sluit + partieel + primaire veiligheid + secundaire veiligheid + auto/man + stop) • 24V DC / 500 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • DYNALOGIC 4 Composiet, gelakt staal of roestvrij staal <p>Alle varianten zijn ook beschikbaar in 3x400V(+N)</p>



Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

Over Dynaco

Dynaco is de wereldleider op het gebied van high-speed deurtechnologie. Het biedt geavanceerde oplossingen voor zowel commerciële als industriële toepassingen, inclusief sectionaalpoorten.

Dynaco werd opgericht in 1987 en heeft een uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van hoogwaardige deuren. Toch blijven we investeren om uw verwachtingen op het gebied van kwaliteit en prestaties te overtreffen. Een netwerk van gecertificeerde en toegewijde partners zorgt voor een optimale service aan klanten in heel Europa. Dynaco maakt deel uit van de groep ASSA ABLOY, de wereldleider in toegangsooplossingen. Elke dag helpen we miljarden mensen een meer open wereld te ervaren.